

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Пятновыводитель «Супер»

1. Описание

Профессиональное средство на основе растворителя для удаления особенно въевшихся, нерастворимых водой пятен. Основательно и быстро удаляет остатки клея, краски, лака, битум, шпатлевку, шариковую ручку, фломастер, чернила, помаду, лак для ногтей, обувной крем, а также пятна жевательной резинки и т.д.

2. Сферы применения

Устойчивые к свету текстильные напольные покрытия, мягкая мебель, текстильные изделия и обивочные материалы.

3. Способ применения

Нанести пятновыводитель непосредственно на пятно и аккуратно протереть хорошо впитывающей тряпкой. При чистке мягкой мебели, текстильных изделий и отделочных материалов, опрыскать тряпку, хорошо впитывающую влагу, и протереть ею пятно. При удалении пятен жевательной резинки и дисперсионной краски опрыскать пятно, подождать 30 секунд и осторожно оттереть. Грубые остатки удалять чайной ложкой или тупой стороной ножа (ни в коем случае не острой, чтобы не повредить покрытие). Затем повторно нанести средство и протереть пятно.

При удалении особо трудноудаляемых пятен рекомендуется опрыскать пятно и положить сверху хорошо впитывающую тряпку, а на неё положить груз. Через 1-2 минуты пятно необходимо осторожно оттереть.

Внимание: Перед применением пятновыводителя «Супер» проверьте реакцию краски и материала на действие средства на незаметном месте. Для избежания появления белых пятен на поверхности покрытия, после использования пятновыводителя, рекомендуется произвести глубокую влажную очистку с помощью «Очиститель-концентрата для текстиля» или «Очиститель-концентрата для натурального текстиля».

Во время и после применения продукта следите за достаточной вентиляцией помещения. Не вдыхайте испарения продукта.

4. Технические характеристики

Уровень pH: не определим

Содержит: растворители (этил ацетат, н-бутил ацетат, 1-метокси-2-пропанол), ароматизатор, добавки. Выталкивающим газом является смесь пропана и бутана.

Хранить в сухом прохладном и недоступном для детей месте с плотно закрытой крышкой.

Срок годности 2 года от даты, указанной на упаковке.

5. Гарантия качества

FIGR-Институт проверки и исследований средств и машинной техники для уборки помещений GmbH, Деттинген.

6. Объем ёмкости

200 мл аэрозоль (арт. № 1301020006)