

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Универсальная грунтовка

1. Описание товара

Грунтовка на водной основе для шлифованных деревянных и пробковых полов. Также можно применять для pH-чувствительных пород дерева (например, дуб). Сохраняет натуральный цвет дерева и минимизирует риск «разрыва» швов. Применяется после окончательного шлифования поверхности и перед первым покрытием лаком. Не использовать грунтовку, если поверхность раньше была покрыта маслом. Быстро сохнет, лёгкая в использовании. Не наносит вреда окружающей среде.

2. Сферы применения

Применяется на паркетных, деревянных поверхностях и на пробковых полах. Температура помещения и обработки пола 15-20 C.

3. Способ применения

Тщательно удалить шлифовальную пыль с поверхности пола. Хорошо взболтать содержимое грунтовки и нанести ее равномерно на отшлифованную, чистую, обеспыленную поверхность с помощью валика «Аквабейс» (длина ворса 5 мм). Начинать работу надо со стороны, где падает свет (как правило, это сторона комнаты, где находится окно) и продолжать работу от источника падающего света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью пола во время работы и сразу аккуратно исправлять любые ошибки, если они будут возникать. Наносить грунтовку с помощью валика, работая по секторам с максимальной шириной 1 метр и под прямым углом падения света (то есть параллельно стене с окном), и потом наносить по направлению к свету. Рекомендованное время высыхания: 12 часов.

В целях экономии времени, уже после 1 часа грунтованую поверхность можно шлифовать однодисковой машиной (150-180 об.м., например: «СРП1») с красным падом и затем приступить к нанесению первого слоя лака.

Внимание: При необходимости после грунтования выровнять поверхность используя гель. Гель наносится шпателем и оставляется высыхать на 30-60 минут.

Рекомендуется оставить сохнуть грунтовку на всю ночь. На следующий день перед покрытием первого слоя лака, прошлифовать пол сеткой (зернистость 150), но это только в том случае, если не применялся гель!

Во время высыхания поверхность должна быть защищена от пыли и прямого попадания солнечных лучей. Расход: 60-80 г/м.кв. (1 л грунтовки на 15 м.кв.).

Внимание! В углах комнаты и в труднодоступных для обработки грунтовкой и лаком местах можно использовать щётку с плоской головкой, но пока позволяет поверхность используйте валик, потому что он предотвращает появление «волн».

4. Технические характеристики

Уровень pH: около 6,5 (концентрат)

Состав: Полимерные материалы на водной основе, выравнивающие вещества, плёнкообразователь, добавки.

Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте и беречь от замораживания. Срок годности: 1 год от даты, указанной на упаковке.

5. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

6. Фасовка

750 мл бутылка (арт. № 100075006)

2,5 л канистра (арт. № 100002506)

10 л канистра (арт. № 100001006)

