

Информация о продукте

Масло усиленное «Премиум +»

1. Описание товара

Слабо вязкая комбинация модифицированных алкидных смол с натуральными маслами и восками для базовой обработки шлифованных деревянных и пробковых полов на площадях с *высокой* степенью нагрузки. Хорошо впитывается, быстро сохнет и превосходно подчеркивает натуральную структуру дерева. Применение в комплексе с **отвердителем для масла** уменьшает срок высыхания и увеличивает прочность маслянного покрытия. Применение с отвердителем особенно рекомендуется на экзотических древесинах.

2. Сферы применения

Применяется на деревянных (паркетных) и пробковых полах.

3. Способ применения

Перед тем как наносить масло, надо тщательно шлифовать пол и удалить всю пыль с поверхности. Совет: Чтобы создать максимально гладкую поверхность, рекомендуется дополнительно шлифовать следующим образом: 1) сетка 150; 2) сетка 180; 3) голубой пад; 4) красный пад. Данный метод создаст поверхность примерно равную шлифованию зернистостью 300.

Хорошо взболтать масло *Премиум*.

Для применения с отвердителем: добавить его в соотношении 1:10 (100 мл отвердителя к литру масла). Тщательно размешать. Применить смесь в течение 60 минут.

Наносить первый слой равномерно на отшлифованную, чистую, обеспыленную поверхность с помощью валика *Оилтоп* (длина ворса 4 мм). Начинать работу лучше со стороны, где падает свет (как правило, это сторона комнаты, где находится окно) и продолжать работу от источника света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью пола во время работы и сразу исправлять любые ошибки, если они возникнут.

*Для избежания неровностей, наносить масло, как и лак, лучше всего вдвоём. Работая по секторам с максимальной шириной 1 метр масло не успеет высохнуть пока будет нанесён очередной слой на прилежащей поверхности! Дать возможность первому слою высохнуть (примерно 4 часа, с отвердителем 2 часа). Во время высыхания поверхность должна быть защищена от пыли. Когда высохнет, выполнить второе покрытие пола маслом. Если после первого слоя проходят как минимум 24 часа, то масло сильно твердеет и перед вторым покрытием будет обязательна предварительная *очень лёгкая* шлифовка (сетка зернистость 150), так чтобы не повредить поверхности. Если желается максимально матовый оттенок, тогда для нанесения второго слоя следует использовать шпатель (например: *Аквафилл* фирмы *Доктор Шутц*), и потом сразу отполировать всю поверхность пола, используя полировальную машину (150-180 об.м.) с белым падом. Работать нужно в этом случае маленькими участками (максимум 4 м²), чтобы масло не успевало засохнуть.*

Для конечного высыхания оставить пол на как минимум 24 часа (при применении с отвердителем 12 часов). После этого пол готов для осторожного прохода Расход в два слоя: 80г / м кв.(1литр масла на 13 м кв.).

Внимание! В углах комнаты и в труднодоступных местах для нанесения масла можно использовать щётку с плоской головкой, но насколько возможно применяйте валик, что позволит предотвратить появление «волн». Когда поверхность высохнет, необходимо осуществить первоначальный уход, используя *Средство на основе воска* или *Средство на основе мыла* фирмы Доктор Шутц.

Внимание! Усиленное масло Премиум следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Тряпки и насадки, содержащие остатки масла, могут во время их высыхания самовозгораться. Поэтому их следует сушить в развернутом виде, и только когда полностью высохнут, выбросить.

4. Технические характеристики

Уровень pH не может быть определен, т. к. средство содержит растворители.

Состав: алкидные смолы, натуральные масла и воски, деароматизированные гидрокарбонаты изопарафина, высушивающие вещества без содержания свинца.

Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года от даты, указанной на упаковке.

5. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

6. Фасовка

1 л канистра (арт. № 0160000106)

4 л канистра (арт. № 0160000406)



qualitätsgeprüft
schadstoffgeprüft
emissionsgeprüft
marktüberwacht



Информация о продукте

Отвердитель для масла «Премиум +»

5. Описание товара

Специальный отвердитель для масла «Премиум +».

Применяется только в комплексе с маслом «Премиум +» для базовой обработки шлифованных деревянных и пробковых полов на площадях с *высокой* степенью нагрузки. Ускоряет процесс высыхания. Увеличивает прочность масляного покрытия.

6. Сферы применения

Применяется на деревянных (паркетных) и пробковых полах.

7. Способ применения

Средство хорошо взболтать, затем добавить к маслу в соотношении 1:10 (100 мл к литру масла) и тщательно размешать. Масло с отвердителем следует применить в течение 60 минут.

Внимание! Средство раздражает кожу и слизистые оболочки. При применении использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания в глаза сразу тщательно вымыть водой и обратиться к врачу. Не вдыхать выделения.

8. Технические характеристики

Состав: Изоцианаты и растворители

Средство следует хранить в оригинальной упаковке при температуре от 5 до 30 градусов в недоступном для детей месте.

Не выливать в канализацию.

Беречь от мороза!

5. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

7. Фасовка

0,1 л банка (арт. № 0165010006)



qualitätsgeprüft
schadstoffgeprüft
emissionsgeprüft
marktüberwacht

