

Объект: _____ Вид напольного покрытия: _____

Интенсивная чистка покрытия с нанесением удаляемого защитного слоя мастики на объектах согласно StLB (Standard Services Book for the Building Trade).

№	Кол-во	Текст	Цена/ед в евро	Общая сумма в евро
1.0	<p>Предварительная чистка (свежеуложенных напольных покрытий) Очистите напольное покрытие вакуумным или влажным способом, удалите всю грязь. Так же тщательно удалите все строительно-укладочные отходы используя «Базовый очиститель» или «Активный очиститель Р 280» (в зависимости от типа напольного покрытия) и монодисковую машину с зелёным падом. В случае более структурированной поверхности используйте дополнительно чистящую щётку. Очистите поверхность от следов грязи методом спрейэкстракции. Нейтрализуйте поверхность чистой водой. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию во время высыхания, (по крайней мере 2 часа) обратите внимание на то чтобы швы и стыки покрытия высохли полностью.</p> <p>Рекомендуемый продукт: «Базовый очиститель», «Активный очиститель Р 280» (в зависимости от типа напольного покрытия) компании Dr.Schutz или подобный.</p>		
1.1	<p>Удаление защитного слоя (на старых покрытиях) Очистите напольное покрытие вакуумным способом, удалите всю грязь. Удалите все следы грязи и слой защиты при помощи подходящего базового очистителя используя монодисковую машину и зелёный пад, для структурированного покрытия используйте дополнительно щётку. Очистите поверхность методом спрейэкстракции. Нейтрализуйте поверхность чистой водой. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию во время высыхания (минимум 2 часа для не пористого или 6 часов для пористого напольного покрытия), обратите внимание на то чтобы швы и стыки покрытия высохли полностью.</p> <p>Рекомендуемый продукт: «Базовый очиститель», «Усиленный базовый очиститель» (в зависимости от типа напольного покрытия) компании Dr.Schutz или подобный.</p>		
1.2	<p>Возможные дополнительные операции: Равномерно удалите блеск с поверхности гладкого или слегка структурированного старого напольного покрытия подходящим восстанавливающим падом для того, чтобы достиг равномерного оптического вида и гарантировать оптимальное прилипание слоя мастики. Тщательно</p>		

		<p>удалите образовавшиеся отходы и пыль.</p> <p>Перед тем как начать первоначальную обработку убедитесь в том что все отходы чистящих средств и средств по уходу полностью удалены!</p>		
2.0	<p>Первоначальная обработка Нанесите подходящую сверхпрочную мастику на сухую поверхность напольного покрытия, используя рекомендуемый инструкцией инструмент. После высыхания первого слоя (минимум 45 мин) нанесите второй слой полиуритановой мастики. Расход мастики приблизительно 25 гр/ м², в зависимости от вида продукта и структуры напольного покрытия. Температура помещения и обработки 15-25 °С, уровень влажности <70%.</p>		
2.1	<p>На пористые, сильно впитывающие или подверженные интенсивной нагрузке напольные покрытия, нанесите третий слой после полного высыхания предыдущего (минимум 45 мин).</p> <p>Рекомендуемый продукт: «Мастика матовая» или «Мастика глянцевая» (в зависимости желаемого уровня блеска) компании Dr.Schutz или подобный.</p> <p>Клиент должен гарантировать что по напольному покрытию не будут ходить минимум 12 часов после нанесения последнего слоя!</p>		
3.0	<p>Нанесение защитной ленты и обработка труднодоступных участков вручную.</p>		
4.0	<p>Возможные дополнительные операции: Очистка вручную плинтусов (за метр в длину).</p>		
		Общая Сумма		