Объект:_____ Вид напольного покрытия:_____

Метод интенсивной чистки нечувствительных к влаге текстильных напольных покрытий с использованием механической экстракции, согласно StLB (Standard Services Book for the Building Trade).

№	Кол-во	Текст	Цена/ед в евро	Общая сумма в евро
1.0	.....	**Чистка поверхности от грязи** Тщательно очистите текстильное напольное покрытие при помощи вакуумного аппарата с механически-вращающейся щёткой. На покрытиях чувствительных к механическому воздействию, используйте вакуумную очистительную машину без щёток. Рекомендуемый продукт: пылесос с турбощёткой «Тебо» компании Dr.Schutz или аналогичный.		
2.0	.....	**Удаление пятен** Удалите въевшиеся следы грязи или пятна с помощью соответствующего пятновыводителя. Рекомендуемый продукт: пятновыводители «Пятнодоктор», «Супер» (для синтетического волокна) или «Али Баба» (для волокна из шерсти) компании Dr.Schutz или же другие подобные средства.		
3.0	.....	**Метод спрейэкстракции** Обработайте соответствующим средством (согласно инструкции на упаковке) при помощи машины для спрэйэкстракции и очистите поверхность напольного покрытия. Тщательно удалите отделившуюся грязь. Затем механически, опять же методом спрейэкстракции, обработайте напольное покрытие чистой водой. На напольных покрытиях из текстиля нечувствительного к механическому воздействию, вместо традиционной машины для спрэйэкстракции, используйте машину для спрэйэкстракции с вращающейся щёткой, которая втирает очищающее средство в поверхность, а затем удаляет выделившуюся грязь. Рекомендуемый продукт: «Очиститель для синтетических текстильных поверхностей» или «Очиститель для натурального текстиля» (для волокна из шерсти) компании Dr.Schutz или эквивалентный продукт для очистки. После высыхания напольного покрытия, шампунь должен оставить прозрачный слой на поверхности без содержания каких -либо белых или оптически -светлых остатков средства по уходу.		

4.0	.....	**Пропитка** После чистки, для оптимальной защиты покрытия согласно инструкции, обработайте еще влажное текстильное напольное покрытие при помощи мягкой щётки соответствующей пропиткой, стабилизирующей ворс и предотвращающей прилипание грязи. Рекомендуемый продукт: защитная пропитка «Байгард» компании Dr.Schutz или другим подходящим средством. После обработки необходимо оставить покрытие минимум на 12 часов до полного высыхания (по покрытию не ходить!).		
5.0	.....	Чистка вручную участков труднодоступных для механической обработки.		
6.0	.....	Возможные дополнительные операции: Чистка вручную плинтусов (за 1 м в длину).		
		Общая Сумма		